



CUPPONE
1963

Donatello

Model Donatello, to elektryczny piec występujący w dwóch opcjach.

Dla jeszcze sprawniejszego wypieku pizzy został wyposażony w niezależnie działające elementy grzewcze górnej oraz dolnej grzałki. Model występujący w wersji dwukomorowej, został wyposażony w osobne, niezależne panele kontrolne. Obie komory posiadają oświetlenie lampą halogenową 12 V. Specjalna uszczelka pomiędzy drzwiczkami a komorą pieczenia zapobiega utracie ciepła, a więc jeszcze bardziej usprawnia proces wypieku. Model Donatello został wyposażony w system chłodzący oraz w termostat bezpieczeństwa.

Cyfrowe technologie dla
każdego!



- Wersja CD: regulowanie sterowania przelącznikiem cyfrowym; dźwiękowy sygnał wskazujący koniec pieczenia; możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia pieca.
- Wersja D: zróżnicowane sterowanie cyfrowe z możliwością ustawienia temperatury w komorze pieczenia, a także mocy elementów grzejnych od 0 do 100%; programowanie czasu pieczenia.



Projekt



Doradztwo



Sprzedaż



Serwis



Szkolenia



BEST CS
YOUR PARTNER IN HORECA



CUPPONE
1963



Donatello

	DN435/1	DN635/1	DN635L/1	DN935/1
Wymiary zewnętrzne (szer/dł/wys)	1150 mm 1060 mm 430 mm	1150 mm 1420 mm 430 mm	1510 mm 1060 mm 430 mm	1510 mm 1420 mm 430 mm
Wymiary komory pieca (szer/dł/wys)	720 mm 720 mm 140 mm	720 mm 1080 mm 140 mm	1080 mm 720 mm 140 mm	1080 mm 1080 mm 140 mm
Wielkość załadunku	4 (Ø350 mm) 1 (Ø500 mm)	6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm)	6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm)	9 (Ø350 mm) 4 (Ø500 mm)
Zasilanie elektryczne	AC 3 N 400 V	AC 3 N 400 V	AC 3 N 400 V	AC 3 N 400 V
Maksymalny pobór mocy	5,8 kW	8,4 kW	8,6 kW	12,6 kW
Średnie zużycie	3,5 kW/h	5,0 kW/h	5,2 kW/h	7,6 kW/h
Waga netto	106 kg	133 kg	145 kg	171 kg
Wymiary zewnętrzne z opakowaniem (szer/dł/wys)	1200 mm 1200 mm 620 mm	1200 mm 1560 mm 620 mm	1560 mm 1200 mm 620 mm	1560 mm 1560 mm 620 mm
Waga brutto	125 kg	156 kg	170 kg	201 kg



Projekt



Doradztwo



Sprzedaż



Serwis



Szkolenia



BEST CS
YOUR PARTNER IN HORECA



CUPPONE
1963



Donatello

	DN435/2	DN635/2	DN635L/2	DN935/2
Wymiary zewnętrzne (szer/dł/wys)	1150 mm 1060 mm 780 mm	1150 mm 1420 mm 780 mm	1510 mm 1060 mm 780 mm	1510 mm 1420 mm 780 mm
Wymiary komory pieca (szer/dł/wys)	720 mm 720 mm 140 mm	720 mm 1080 mm 140 mm	1080 mm 720 mm 140 mm	1080 mm 1080 mm 140 mm
Wielkość załadunku	4+4 (Ø350 mm) 1+1 (Ø500 mm)	6+6 (Ø350 mm) 2+2 (Ø500 mm)	6+6 (Ø350 mm) 2+2 (Ø500 mm)	9+9 (Ø350 mm) 4+4 (Ø500 mm)
Zasilanie elektryczne	AC 3 N 400 V	AC 3 N 400 V	AC 3 N 400 V	AC 3 N 400 V
Maksymalny pobór mocy	5,8 kW + 5,8 kW	8,4 kW + 8,4 kW	8,6 kW + 8,6 kW	12,6 kW + 12,6 kW
Średnie zużycie	7,0 kW/h	10,0 kW/h	10,4 kW/h	15,2 kW/h
Waga netto	171 kg	231 kg	247 kg	301 kg
Wymiary zewnętrzne z opakowaniem (szer/dł/wys)	1200 mm 1200 mm 960 mm	1200 mm 1560 mm 960 mm	1560 mm 1200 mm 960 mm	1560 mm 1560 mm 960 mm
Waga brutto	191 kg	256 kg	274 kg	333 kg



Projekt



Doradztwo



Sprzedaż



Serwis



Szkolenia



BEST CS
YOUR PARTNER IN HORECA