

# PURITY

## Akcesoria i części zamienne



	FlowMeter 10 - 100	FlowMeter 100 - 700
Moduł wskaźnikowy (dł./szer./wys.) 62/62/22mm	sensor (L/W/H) 80/50/26 mm	sensor (L/W/H) 97/50/33 mm
Zakres przepływu	10 - 100 l/h	100 - 700 l/h
Odchylenie przepływu	maks. 5%	
Ciśnienie robocze	maks. 8.6 bar	
Strata ciśnienia	do 100 l / h przepływu: < 0.3 bara	do 700 l / h przepływu: < 1.1 bara
Temperatura wody na wejściu	4 - 30 °C	
Długość przewodów	maks. 1.5 m	
Przyłącze wejściowe	nakrętka złączkowa G 3 / 8"	G 3 / 4" z wbudowaną uszczelką pierścieniową o przekroju okrągłym
Przyłącze wyjściowe	G 3/8"	nakrętka złączkowa G 3 / 4"
Numer katalogowy	1033041	1033042

Półeczka na wyświetlacz	
Wymiary (D/S/W)	138 / 48 / 103 mm
Długość przewodów zdalnego wskaźnika PURITY	ca. 2 m
Długość przewodów zdalnego wskaźnika - urządzenie	maks. 10 m
Zasilanie w energię elektryczną	bateria jednostki wskazania MAE
Prąd włączający	maks. 50m ADC
Stopień ochrony zdalnego wskaźnika (dotyczy tylko montażu ściennego)	IPX4
Rozmiar śrub osłony	torx T6
Numer katalogowy	274100

Półeczka na wyświetlacz zwiększa komfort użytkowania i obsługi: zamontuj ją w widocznym miejscu na ścianie, aby jednocześnie kontrolować wszystkie parametry pracy system.

Oblicza pozostałą wydajność filtra na podstawie pomiaru przepływu wody. Pozycja montażowa poziom.



Główica filtra bez wyświetlacza	Numer katalogowy	
PURITY 450/600 Quell ST	272100	●
PURITY 1200 Steam	1001461	●
PURITY 1200 Clean/Clean Extra	273825	● ●

Główica filtra z wyświetlaczem	Numer katalogowy	
PURITY 450 / 600 Quell ST	272000	●
PURITY 1200 Quell ST	272400	●
PURITY 450 / 600 Steam	1004331	●
PURITY 1200 Steam	1004328	●



Wyświetlacz PURITY		
Numer katalogowy	321300	● ●
Elektroniczny wyświetlacz do montażu na główicy lub na półeczce w celu łatwego odczytywania wskazań.		

Pojemnik ciśnieniowy PURITY 1200 Quell ST		
Numer katalogowy dla PURITY 1200	1033196	● ● ● ●
Może być używany z pasującą główicą PURITY 1200 (z lub bez wyświetlacza) oraz z wkładem filtrującym PURITY 1200.		



Wypychacz ze stabilizatorami filtra	Numer katalogowy	
PURITY 450/600, niebieski	315757	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span>
PURITY 1200, czarny	315758	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span> <span style="color: red;">●</span>

Zestaw uchwytów	Numer katalogowy	
PURITY 450/600	321500	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span>
PURITY 1200	321400	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span> <span style="color: red;">●</span>

- 2x uchwyt płaszczowy niebieski
- 2x uchwyt na pokrywę niebieski (prawy i lewy)
- 8x śruby montażowe



Zawór płukania		
Wąż - szary, syntetyczny materiał	550 mm	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span> <span style="color: red;">●</span>
Numer katalogowy	321700	

Zawór płukania z zaworem odcinającym i węzłem do płukania.



Złącze kolankowe		
Numer katalogowy	315648	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span> <span style="color: red;">●</span>

3/4" - 3/4" do wygodnego mocowania rur sztywnych.



Uchwyt do montażu na ścianie		
Wymiary (S/W/G)	212,2 x 271,5 x 453,5 mm	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span> <span style="color: red;">●</span>
Numer katalogowy PURITY Filter 450/600/1200	1015502	

Wykonany ze stali nierdzewnej z łańcuchem umożliwiającym bezpieczne zamontowanie filtrów PURITY na ścianie.



Zestaw uszczelek		
Numer katalogowy	321800	<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span> <span style="color: red;">●</span>

- 3x uszczelka płaska 3/4"
- 2x uszczelka płaska 3/8"
- 2x pierścien O-Ring (1" oraz 3/4" na wejście i wyjście głowicy filtra)

● PURITY Quell ST ● PURITY Steam ● PURITY Clean ● PURITY Clean Extra

Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o.  
 Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Polska  
 Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449  
 brita@brita.pl | www.brita.pl

Centrala firmy: BRITA GmbH  
 Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Niemcy  
 Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033  
 info@brita.net | www.brita.de



Aplikacja  
 (BRITA Professional  
 Filter Service)

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazówki instalacyjne pracownikom serwisowym, oblicza, kiedy wkłady będą wymagały wymiany, ma również wiele innych, innowacyjnych funkcji.

Pobierz bezpłatnie z



Lub odwiedź stronę <https://professional.brita.net/app>